



### M30/3005

Werkzeugmodul für das Anschlagen von Micromodul-Steckverbindern in Schneidklemmtechnik, zur Verwendung mit geeigneten Betätigungsmitteln

#### 1. Einsatzgebiet

Steckverbinder	3005, MICA, MICAL, MICALD
Polzahl	4-26
Raster	1,27 mm
Lieferzustand der Steckverbinder	lose
Anschlagbare Leitung	Rasterstegeleitung

#### 2. Leistungsmerkmale

Geeignetes Betätigungsmittel	HZ-M, KHP-M
- Einfacher Werkzeugwechsel ohne Justieren	

#### 3. Abmessungen

Abmessungen (H x B x T)	115 mm x 140 mm x 45 mm
Gewicht	ca. 1,3 kg

### M30/3005

Tool module for termination of Micromodul connectors in insulation displacement technology, for use with suitable operation equipment

#### 1. Range of application

Connector	3005, MICA, MICAL, MICALD
Number of poles	4-26
Pitch	1.27 mm
State of delivery of connectors	in bulk
Processable conductor	ribbon cable

#### 2. Features

Suitable operation equipment	HZ-M, KHP-M
- Easy changing of tools without adjusting	

#### 3. Dimensions

Dimensions (H x W x D)	115 mm x 140 mm x 45 mm
Weight	ca 1.3 kg

### M30/3005

Outil modulaire pour raccordement de connecteurs Micromodul en technique de déplacement d'isolant, à utiliser avec dispositif d'actionnement approprié

#### 1. Domaine d'application

Connecteur	3005, MICA, MICAL, MICALD
Nombre de pôles	4-26
Pas	1,27 mm
État de livraison des connecteurs	en vrac
Conducteurs raccordables	câble plat

#### 2. Caractéristiques

Dispositif d'actionnement approprié	HZ-M, KHP-M
- Changement d'outils facile sans ajustement	

#### 3. Dimensions

Dimensions (H x L x P)	115 mm x 140 mm x 45 mm
Poids	circa 1,3 kg